

参数表

型号		F1004-C	S1104-C	S1204-C	S1304-C
		舒适版/尊享版	舒适版/尊享版	舒适版/精英版/尊享版	舒适版/精英版/尊享版
外观尺寸(长×宽×高)	毫米	4650 x 2160 x 2750	4650 x 2160 x 2750	4650 x 2160 x 2750	4650 x 2160 x 2750
最小使用质量	千克	4100	4300	4300	4300
驱动型式	/	四驱	四驱	四驱	四驱
轴距	毫米	2500	2500	2500	2500
轮距(前轮/后轮)	毫米	1329 - 2029 / 1340 - 2044 (舒适版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044 (尊享版)	1329 - 2029 / 1340 - 2044 (舒适版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044 (尊享版)	1329 - 2029 / 1340 - 2044 (舒适版/精英版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044 (尊享版)	1329 - 2029 / 1340 - 2044 (舒适版/精英版) 1296 - 2004 / 1340 - 2044 (尊享版)
最小离地间隙	毫米	455	465	465	465
配重(前/后)	千克	550 / 300	770 / 300	770 / 300	770 / 300
发动机	品牌	/	爱科动力	爱科动力	爱科动力
	型式	/	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷	直列、四冲程、直喷
	进气方式	/	涡轮增压, 中冷	涡轮增压, 中冷	涡轮增压, 中冷
	型式	/	国三, 高压共轨	国三, 高压共轨	国三, 高压共轨
	气缸数	缸	4	4	4
	排量	升	4.4	4.4	4.4
	额定功率	马力	100	110	120
	额定转速	转/分钟	2200	2200	2200
	空气滤清器型式	/	干式	干式	干式
	燃油箱容积	升	155	190	190
转向、制动系	转向型式	/	前轮液压转向	前轮液压转向	前轮液压转向
	制动型式	/	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵	湿式盘式、液压操纵
传动系	离合器型式	/	干式, 液助力(舒适版) 湿式, 电控离合(尊享版)	干式, 液助力(舒适版) 湿式, 电控离合(精英版/尊享版)	干式, 液助力(舒适版) 湿式, 电控离合(精英版/尊享版)
	变速箱型式	/	12 + 12	12 + 12	12 + 12
	换挡方式	/	同步器换挡	同步器换挡	同步器换挡
	换向方式	/	机械换向(舒适版) 动力换向(尊享版)	机械换向(舒适版) 动力换向(尊享版)	机械换向(舒适版) 动力换向(精英版/尊享版)
	最大速度	千米/小时	40	40	40
	爬行档	/	-	可选装(尊享版)	可选装(尊享版)
操作环境	驾驶室	/	标准驾驶室(舒适版) 豪华驾驶室(尊享版)	标准驾驶室(舒适版) 豪华驾驶室(尊享版)	标准驾驶室(舒适版/精英版) 豪华驾驶室(尊享版)
	空调	/	空调、暖风(尊享版)	空调、暖风(尊享版)	空调、暖风(精英版/尊享版)
	发动机记忆转速	/	发动机记忆转速(尊享版)	发动机记忆转速(尊享版)	发动机记忆转速(尊享版)
	转向柱	/	固定式转向柱(舒适版) 倾斜/伸缩可调式转向柱(尊享版)	固定式转向柱(舒适版) 倾斜/伸缩可调式转向柱(尊享版)	固定式转向柱(舒适版/精英版) 倾斜/伸缩可调式转向柱(尊享版)
	悬挂装置类别	/	II类	III类	III类
工作装置	调节方式	/	位调节、力位综合调节、电子控制	位调节、力位综合调节、电子控制	位调节、力位综合调节、电子控制
	提升力(610毫米)	千克	3000	3500	3500
	液压输出装置	/	后置式, 两组	后置式, 两组	后置式, 两组
	液流量	升/分钟	57升/分钟, 可选98升/分钟(尊享版)	57升/分钟, 可选98升/分钟(尊享版)	57升/分钟, 可选98升/分钟(尊享版)
	动力输出轴控制	/	电控控制	电控控制	电控控制
	动力输出轴型式	/	后置、独立式	后置、独立式	后置、独立式
	动力输出轴花键数目	键	8 / 21	8 / 21	8 / 21
	动力输出轴转速	转/分钟	540 / 1000 540 / 750	540 / 1000 540 / 750	540 / 1000 540 / 750
轮胎	轮胎型号	/	14.9 - 24平花胎 / 18.4 - 34平花胎 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎	14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎	14.9 - 28平花胎 / 18.4 - 38平花胎 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎
	(前轮/后轮)	/	14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎	14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎	14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎
	/	/	380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎	380/85R28子午胎 / 460/85R38子午胎	



MASSEY FERGUSON
麦赛福格森



“全球系列” 拖拉机
F1004-C
S1104-C
S1204-C
S1304-C



地址：常州市武进高新技术产业开发区常武南路508号 邮编：213164
电话：+86 0519 8106 1043 传真：+86 0519 8619 9780
客户关怀热线：400-8812-396 经销商服务热线：400-9902-396
网站：www.agcocorp.cn
爱科集团拥有本资料的最终解释权。产品因技术的发展在不断更新中，实际销售产品规格如有变化恕不另行通知。
© 2017爱科集团版权所有。2019年1月，爱科(中国) 第四版印刷



手机淘宝APP扫描二码 手机微信APP扫描二码
关注爱科淘宝官方旗舰店 关注爱科微信官方旗舰店

产品优势

卓越的性能

- 配置大扭矩储备的爱科动力发动机
- 合理的整车重量及整车设计，提供强大的牵引力

稳定的收益

- 配置涡轮增压、中冷、高压共轨、独特的柴油散热器等配置，保证发动机的低油耗，高效率
- 动力换向（精英版/尊享版）变速箱及55度的转向前桥，可有效减少地头转弯时间
- 12+12高低速同步器换挡变速箱，以及合理的档位分布，提升作业效率
- 40公里每小时的最大行驶速度，提升远距离转场及运输效率20%以上
- 便捷的电液操作，可有效减少机手操作时间

良好的适应性,适用不同的工况

- 多种PTO转速，540 / 1000 转/分钟，540 / 750 转/分钟
- 多样的轮胎选择，平花胎 / 水田胎 / 中花胎 / 子午胎，适应于不同的作业
- 电液控制或限滑差速锁前桥，适用于恶劣工况

舒适的驾驶环境

- 豪华驾驶室（尊享版）、低噪音、大视野
- 标配冷暖空调（精英版/尊享版），可提供舒适的驾驶环境，降低作业疲劳度
- 极佳的夜间工作灯

良好的操控体验

- 动力换向变速箱（精英版/尊享版），轻便、快捷
- 主变速杆手动离合（精英版/尊享版），快捷的离合操作，特别在运输及转场作业中，无需使用脚离合即可进行换挡
- 电控四驱，电控差速锁，电控PTO及三点悬挂，方便、快捷
- 智能四驱及差速锁模式，减少用户操作

安全可靠

- 液压控制四驱刹车，可有效缩短制动距离
- 座椅驾驶员在位检测及高位安全保护，最大限度降低因失误操作引起的人身伤害
- 免维护及调整的湿式离合器（精英版/尊享版），可靠
- 多功能仪表盘及多个报警功能，可延长拖拉机寿命，同时降低维修、保养成本及由失误操作引起的拖拉机损坏



配件与服务

不管您购买全球系列拖拉机多久时间，爱科都会为您提供及时的服务支持，以减少您的停机时间并节省您的维修费用。我们的服务宗旨是：确保每台全球系列拖拉机都能在当地得到优质的配件支持和售后服务，我们将为每一位全球系列拖拉机用户提供：

- 专业的服务
- 低成本的维护费用
- 可靠且经久耐用的配件
- 最少的维修时间
- 品种齐全的配件供给和快速高效的物流运输
- 高转售价值

我们将不断提高产品和服务品质，为您提供高科技的农田作业解决方案

爱科金融

凭借设备优势及专业的金融服务，在全球范围内合力为爱科用户提供量身定制的农业设备融资解决方案。

