



MF RB3130F圆捆机

产品优势

对您来讲,不管是牧草作业还是秸秆作业,更高的作业速度和更低的使用成本是大家所期望的,我们麦赛福格森的RB3130F圆捆机正是为此而生。

- 速度更快密度更高
 - 非凸轮捡拾器,5排长弹齿,可选17把切刀,弹簧+液压油缸综合浮动防排堵系统;
 - 18根一体成型压捆辊,螺旋形旋转加压的压捆室,带精准传感器的尾门锁止钩。
- 可靠 耐用
 - 动力分离型变速箱,左右分离型压捆辊驱动系统;
 - 主驱动滑动离合器,捡拾器径向离合器,压捆室驱动由360°自由式链轮保护;
 - 自适应网宽,1+2网卷存放;自润滑系统。
- 安全 便捷 舒适
 - E-Link Control 彩屏智能控制终端;
 - 高度无极可调的牵引杆挂接;
 - 捡拾器部分的大视眼设计;
 - 多部位的液压安全锁止阀及安全锁扣,全开式的防锈护罩;
 - 网卷易装载系统。

参数表

型号	MF RB3130F		
草捆尺寸			
草捆直径	米	1.25	1.25
草捆宽度	米	1.23	1.23
打捆室容积	立方米	1.51	1.51
尺寸和重量			
运输长度	米	4.74	4.74
运输宽度	米	2.75	2.75
运输高度	米	2.54	2.54
重量	千克	3500	3500
轮胎	/	19.0/45-17	500/50-22.5
捡拾器			
捡拾宽度	米	1.95	1.95
弹齿杆数	/	5排, 非凸轮型	5排, 非凸轮型
弹齿数	/	75组弹簧式双头弹齿	75组弹簧式双头弹齿
弹齿间距	毫米	64	64
提升	/	液压油缸	液压油缸
保护装置	/	径向离合器	径向离合器
仿形轮	/	标配	标配
压草辊/风挡	/	标配	标配
切割装置			
切刀数量		17把(0-8-9-17)	/
切割长度	厘米	6.75	/
切刀保护	/	液压蓄能器	/
防堵系统	/	弹簧浮动+液压油缸升降	弹簧浮动+液压油缸升降
网卷及成捆系统			
网张紧装置	/	可调盘式制动	可调盘式制动
可适应网宽	米	1.18-1.35	1.18-1.35
网卷数量	/	3卷(1+2)	3卷(1+2)
辊数量	/	18个肋条辊	18个肋条辊
尾门锁止	/	带精准传感器的机械锁止钩	带精准传感器的机械锁止钩
缠网控制	/	手动/自动	手动/自动
传动系统			
PTO转速	转/分钟	540	540
主驱动保护	/	滑动离合器	滑动离合器
液压系统	/	一组单作用, 一组双作用	一组单作用, 一组双作用
配套动力需求	马力	≥120	≥120
变速箱	/	动力分离式变速箱	动力分离式变速箱
压捆辊驱动	/	左右分离平衡型	左右分离平衡型
链条及润滑	/	TSUBAKI链条+自动润滑	TSUBAKI链条+自动润滑
轴承润滑	/	集中润滑	集中润滑
其它			
控制器	/	E-Link Control 彩屏多功能控制器	E-Link Control 彩屏多功能控制器
草捆密度设定	/	终端控制器 10级可调	终端控制器 10级可调
卸捆斜坡	/	可伸缩滑道	可伸缩滑道
牵引杆高度	/	递进式电子泵自动润滑	递进式电子泵自动润滑

